

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

**Nr. 232-CPR-2016-02-15**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

<b>V60 S42H ECO</b>	<b>TN435304</b>
---------------------	-----------------

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

**Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa wierzchnia w izolacjach wodochronnych dachów z wyjątkiem dachów wymagających nierozprzestrzeniania ognia lub większych niż 1000m<sup>2</sup>. Mocowanie metodą zgrzewania. Nie stosować jako pokrycie jednowarstwowe. Nie stosować pod uprawy roślinne.**

3. Producent:

**OOO «Zavod Technoflex»  
390042, г. Ryazan, Federacja Rosyjska  
ul. Prizheleznodorozhnaya 5  
tel.: 007 4912 911-292  
fax: 007 4912 911-288  
e-mail: [secretary@tflx.tn.ru](mailto:secretary@tflx.tn.ru)**

4. Upoważniony przedstawiciel :

**Technicol Sp. z o.o.  
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9  
05-500 Piaseczno  
Polska**

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

**System 2+**

6a. Norma zharmonizowana:

**EN 13707:2004+A2:2009**

Jednostka lub jednostki notyfikowane :

**№ 1023 INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.  
třída Tomáše Bati 299, Louky  
763 02 Zlín  
Česká republika/Czech Republic  
tel/phone: + 420 577601541**

## 7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwość	Norma zharmonizowana
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	<b>Froof (t1)</b>	<b>EN 13707:2004+A2;2009</b>
Reakcja na ogień	<b>Klasa F</b>	
Giętkość	<b>≤ 0 °C</b>	
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek i wzdłuż,	<b>400-100/+250 400-100/+250 N/50 mm</b>	
Wodoszczelność	<b>Brak przenikania wody 10 kPa/24h</b>	
Odporność na obciążenia statyczne,	<b>NPD</b>	
Odporność na uderzenie,	<b>NPD</b>	
Wytrzymałość złącza	<b>NPD</b>	
Wytrzymałość na przerastanie korzeni	<b>NPD</b>	
Wytrzymałość na rozdieranie	<b>NPD</b>	
Trwałość (odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze)	<b>SPEŁNIA (≥80) °C</b>	
Substancje niebezpieczne	<b>Nie zawiera substancji niebezpiecznych</b>	

Wyszczególnione powyżej charakterystyki produktu zgodne są z w całym zakresie z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Deklarację niniejszą sporządzono zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność wskazanego wyżej producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Angela Yastrebova  
Nazwisko

podpis

Z-ca Dyrektora ds. Jakości  
stanowisko

Ryazan, Federacja Rosyjska 15.02.2016.



