

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 231-CPR-2016-02-15

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

G200 S4 AJ-15	TN395049
----------------------	-----------------

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa podkładowa w izolacjach wodochronnych dachów. Mocowanie metodą zgrzewania, mechanicznie. Nie stosować pod uprawy roślinne.

3. Producent:

**OOO «Zavod Technoflex»
390042, r. Ryazan, Federacja Rosyjska
ul. Prizheleznodorozhnaya 5
tel.: 007 4912 911-292
fax: 007 4912 911-288
e-mail: secretary@tflx.tn.ru**

4. Upoważniony przedstawiciel :

**Technicol Sp. z o.o.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9
05-500 Piaseczno
Polska**

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

System 2+

System 3 dla reakcji na ogień , odporności na działanie ognia zewnętrznego

6a. Norma zharmonizowana :

EN 13707:2004+A2:2009

Jednostka lub jednostki notyfikowane :

**№ 1023 INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky
763 02 Zlín
Česká republika/Czech Republic
tel/phone: + 420 577601541
Nr.1488 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1**

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Metoda badań	Właściwość
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	EN 13501-5	Broof (t1)
Reakcja na ogień	EN 13501-1	Klasa E
Giętkość °C	EN 1109	≤ -15
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek i wzdłuż, N/50 mm	EN 12311-1	1200±500 / 1200±200
Wodoszczelność	EN 1928, 10 kPa /24h	Brak przenikania wody
Odporność na obciążenia statyczne, kg	EN 12730	NPD
Odporność na uderzenie, Ømm, h=2000 mm	EN 12691	NPD
Wytrzymałość złącza N/50mm	EN 12316-1	NPD
Wytrzymałość na przerastanie korzeni	EN 13948	NPD
Wytrzymałość na rozdzieranie	EN 12310-1	150±50 / 150±50
Trwałość (odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze) °C	EN 1110	SPEŁNIA (≥90)
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera substancji niebezpiecznych	

Wyszczególnione powyżej charakterystyki produktu zgodne są z w całym zakresie z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Deklarację niniejszą sporządzono zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność wskazanego wyżej producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Angela Yastrebova

Nazwisko

podpis

Z-ca Dyrektora ds. Jakości

stanowisko

Ryazan, Federacja Rosyjska 15.02.2016.

