



TechnoNICOL Sp. z o.o.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno
tel. +48 22 886 48 86, 22 886 49 58
fax: +48 22 886 49 60
e-mail: biuro@technicol.pl
www.technicol.pl

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 242-01-CPR-2015-06-18

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

| | |
|---|---------------------------|
| TECHNONICOL ENVIRO AIR K-PS 170/5000 slate | TN489798, TN489797 |
|---|---------------------------|

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa wierzchnia w izolacjach wodochronnych dachów. Używa się przy realizacji nowych dachów oraz renowacji starych pokryć dachowych.
Nie stosować pod uprawy roślinne.**

3. Producent:

**OOO „TechnoNicol – Vyborg”
ul. Ruberoidnaya 7, 188804 Vyborg,
Federacja Rosyjska
tel.: +78137839072
fax: +78137839091
e-mail: main@vbg.tn.ru**

4. Upoważniony przedstawiciel:

**Technicol Sp. z o.o.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9
05-500 Piaseczno
Polska**

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

- 6a. Norma zharmonizowana:

EN 13707:2004 + A2:2009

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nr 0809 – VTT Expert Services LTD

7. Deklarowane właściwości użytkowe:


| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości | Norma zharmonizowana |
|---|--|-------------------------|
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | Broof (t2) | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Reakcja na ogień | Klasa E | |
| Giętkość w niskich temperaturach | ≤ -25°C | |
| Wytrzymałość na rozciąganie: - w kierunku podłużnym - w kierunku poprzecznym | 700±100 N/50mm 500±100 N/50mm | |
| Wodoszczelność | 300 kPa | |
| Odporność na obciążenia statyczne | ≥ 20 kg | |
| Odporność na uderzenie | 500mm (met. A) 1250mm (met. B) | |
| Wytrzymałość złącza: | NPD | |
| Wytrzymałość na przerastanie korzeni | NPD | |
| Wytrzymałość na rozdzieranie: - w kierunku podłużnym - w kierunku poprzecznym | 180±30 N 180±30 N | |
| Trwałość (odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze) | SPEŁNIA ≥80 °C | |
| Substancje niebezpieczne | Nie zawiera substancji niebezpiecznych | |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Władimir Savenkov
Imię i Nazwisko

_____ podpis



Dyrektor Generalny
stanowisko

Vyborg, Federacja Rosyjska 18.06.2015.