



IOOO „Krowielnyj zawod TechnoNICOL” Sp. z o.o
ul. Chapaewa 11, p. 19
213760 Osipowichi
Białoruś

Deklaracja zgodności nr 38 / CE / OSIP / 2013

1. Producent: IOOO „Krowielnyj zawod TechnoNICOL” Sp. z o.o.
ul. Chapaewa 11, p. 19, 213760 Osipowichi, Białoruś

Upoważniony przedstawiciel producenta: TechnoNICOL Polska Sp. z o.o.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno

2. Nazwa wyrobu budowlanego: Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia V60 S42H AJ

3. Opis wyrobu budowlanego: Papa asfaltowa V60 S42H AJ powstaje poprzez pokrycie asfaltem modyfikowanym welonu szklanego. Wierzchnia strona papy pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną, spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego.

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Do wykonania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych. Papę należy mocować do podłoża metodą zgrzewania.

5. Pozostałe warunki stosowania, transportu i przechowywania

- Temperatura aplikacji powyżej + 5 °C,
- Nie należy stosować na mokrych i oblodzonych powierzchniach, podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, jak: silny wiatr, deszcz itp.
- Wykonanie pokrycia powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczną dla określonego zastosowania i/lub przepisów budowlanych z uwzględnieniem wytycznych producenta,
- Przechowywać i transportować na paletach w pozycji pionowej, w jednej warstwie, zabezpieczając przed przewracaniem się,
- Nie zaleca się wystawiania rolek papy na wpływ promieni słonecznych, źródeł ciepła i wilgoci.

6. Specyfikacja techniczna: PN-EN 13707+A2:2012 „Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych. Definicje i właściwości”

7. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: wg załącznika do niniejszej Deklaracji Zgodności

8. Informacja o jednostce notyfikowanej i certyfikacie: Nr 1023, Instytut Testowania i Certyfikacji Zlin, Republika Czeska, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1023 - CPD- 0374F/c

Osipowichi, dnia 12.04.2013

(miejsce i data wystawienia)



R.A. Bardash

(podpis osoby upoważnionej)



Załącznik do Deklaracji Zgodności nr 38 / CE / OSIP / 2013
z dn. 12.04.2013 dla papy V60 S42H AJ
Właściwości wyrobu:

Lp.	Właściwości	Jednostka	Wymagania	Metody badań
1.	Wady widoczne	-----	Wyrób powinien być pozbawiony wad widocznych	PN-EN 1850-1:2002
2.	Długość	m	≥ 7,5	PN-EN 1848-1:2002
3.	Szerokość	m	≥ 1,0	PN-EN 1848-1:2002
4.	Prostoliniowość	-----	Odchyłka od prostoliniowości nie powinna przekraczać 15 mm na 7,5 m długości lub proporcjonalnie do innych długości	PN-EN 1848-1:2002
5.	Grubość	mm	4,2 ± 12 %	PN-EN 1849-1:2002
6.	Wodoszczelność	-----	Wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa	PN-EN 1928:2002 Metoda A
7.	Reakcja na ogień	-----	Klasa E	PN-EN 13501-1:2004
8.	Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż, - kierunek w poprzek	N/50mm	400 - 100 / + 250 300 - 100 / + 250	PN-EN 12311-1:2001
9.	Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, wydłużenie - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek.	%	2 ± 1 2 ± 1	PN-EN 12311-1:2001
10.	Giętkość w niskiej temperaturze	° C	≤ 0	PN-EN 1109:2001
11.	Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	° C	≥ 80	PN-EN 1110:2001
12.	Stabilność wymiarów	%	≤ 0,5	PN-EN 1107-1:2001
13.	Przyczepność posypki	%	15 ± 15	PN-EN 12039:2001
14.	Przenikanie pary wodnej	-----	μ=20 000	PN-EN 1931:2002

Osipowichi, dnia 12.04.2013

(miejsce i data wystawienia)



R.A. Bardash

(podpis osoby upoważnionej)