


DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 95-17.11.13

 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Gont laminowany COUNTRY typ 4D4X21**

 2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania.**

- Nieciągłe pokrycie dachowe budynków
- Nieciągłe pokrycie dachowe budynków podlegające badaniu reakcji na ogień
- Nieciągłe pokrycie dachowe budynków podlegające badaniu działania ognia zewnętrznego

 3. **Producent:**

 "Zavod Shinglas" LLC, Vostochny promuzel, 21, Bld 53, 390000, Ryazan, Federacja Rosyjska, Tel: +7 4912 911 228, 911 221, Fax: +7 4912 911 221, www.shinglas.com

 4. **Upoważniony przedstawiciel:**

 TechniCOL Sp. z o.o., ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno, Polska, Tel: +48 22 886 48 86, biuro@technicol.pl

 5. **System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:**

System 4, System 3 – doporność ogniowa

 6. **Norma zharmonizowana:**

EN 544:2011

 6.1. **Norma zharmonizowana:**

EN 544:2011

 6.2. **Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nr. 1796**

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinų tyrimų centras, Lithuania

w zakresie zastosowań: b

 7. **Deklarowane właściwości użytkowe**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Norma zharmonizowana
Odporność mechaniczna: siła rozciągająca (w kierunku zgodnie z szerokością)	≥ 600 N/50 mm	EN 544:2011
Odporność mechaniczna: siła rozciągająca (w kierunku zgodnie z wysokością)	≥ 400 N/50 mm	
Odporność mechaniczna: wytrzymałość na rozdieranie gwoździem	≥ 100 N	
Reakcja na ogień	Klasa E	
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Froof	
Wodoszczelność (i jej trwałość)	≥ 1500 g/m ²	
Odchyłki wymiarowe (szerokość/wysokość)	1000±3 mm / 335±3 mm	
Odchyłki wymiarowe: powierzchnia dolnej warstwy względem górnej w widocznej części	≥ 40 %	
Odporność na promieniowanie UV	spełnia	
Trwałość wodoszczelności: odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	≤ 2 mm	
Trwałość wodoszczelności: przyczepność posypki mineralnej	≤ 2,5 g	
Trwałość wodoszczelności: nasiąkliwość	< 2 %	

NPD – właściwości użytkowe nieustalone

Nie zawiera substancji niebezpiecznych

Wyszczególnione powyżej charakterystyki produktu zgodne są z w całym zakresie z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Deklarację niniejszą sporządzono zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność wskazanego wyżej producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Volodkin E.N

Ryazan, Federacja Rosyjska

16.11.2017


Z-ca Dyrektora ds. Produkcji